

بارکاری در شغل راهبری مترو: عوامل مؤثر و راهکارهای بھبود

نرمین حسن زاده رنگی^۱، یحیی خسروی^{۲*}، علی اصغر فرشاد^۳، حامد جلیلیان^۴

^۱ دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

^۲ استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط (HSE)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

^۳ مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

^۴ دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

نویسنده مسئول: یحیی خسروی، استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط (HSE)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. ایمیل: yakhosravi@yahoo.com

DOI: 10.21859/joe-05018

چکیده

مقدمه: شغل راهبری قطار درون شهری در طبقه مشاغل نوظهور و پیچده به شمار می‌آید. به دلیل وجود مطالعات اندک در این زمینه، عوامل مؤثر بر بار کار راهبران به خوبی مشخص نشده‌اند. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بار کار راهبران واکاوی می‌شود و راهکارهای کنترلی ارائه می‌گردد.

روش کار: در این مطالعه کیفی، داده‌ها با بررسی اسنادی، مصاحبه انفرادی و گروهی و بحث گروهی مرکز گردآوری شدند. از بزرگ‌های تهیه شده توسط موسسه ارگونومی شغلی و موسسه طراحی ارگونومی به منظور گردآوری داده‌های میدانی استفاده شد. تحلیل محتوای مستقیم به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها به کار رفت.

یافته‌ها: در مجموع تعداد ۶۵ مضمون به عنوان عوامل مؤثر بر بار کار راهبران انتزاع گردید. مضمون‌های استخراج شده در قالب نمودار استخوان ماهی در ۸ طبقه دسته بندی و ترسیم شدند که عوامل مدیریت، نظارت و جو سازمانی؛ زیرساخت‌ها؛ طراحی شغل؛ سیر؛ و محیط به عنوان فاکتورهای دور و فشار زمانی، تبادل اطلاعات و ویژگی‌های فردی به عنوان فاکتورهای نزدیک تعیین شدند.

نتیجه‌گیری: برخی از فاکتورهای دور جزء ماهیت سیستم حمل و نقل شهری هستند که تنها راهکار پیشنهادی تعديل از طریق برنامه‌های جبرانی است و برخی دیگر با برنامه ریزی طولانی مدت و اجرای مداخلات مؤثر قابل حل هستند. به هر حال در کوتاه مدت با مرکز بر فاکتورهای نزدیک و در طولانی مدت با تمرکز بر فاکتورهای دور مدل استخوان ماهی استخراج شده در این مطالعه، می‌توان بار کار راهبران را تعديل کرد.

تاریخ دریافت مقاله: X

تاریخ پذیرش مقاله: X

واژگان کلیدی:

بار کار

پژوهش کیفی

راهبری مترو

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

مقدمه

خودکار سازی وظایف که منجر به حذف راهبر خواهد شد تمرکز داشته‌اند [۱]. کارونن و همکاران [۲۰۱۱] اظهار داشتند که راهبر قطار در وظایف متعددی که اغلب پنهان هستند نقش ایفا می‌کند [۲]. در قطارهای شهری با درجه آتماسیون ۱ (همانند سیستم حمل و نقل شهری تهران)، راهبری قطار بر اساس سیستم حفاظت خودکار و فعالیت‌های راهبر است [۳]. وظایف راهبر قطار ترکیبی از مشاهده محیط، حفظ هوشیاری فردی، فرایندهای شناختی خوبه‌خودی و تشخیص و تصمیم گیری پویا است. همچنین آنها باید اطلاعات زیادی را که

خطوط و پایانه‌های متفاوت مترو شهر تهران و حومه بودند. رویکرد انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری نظری بوده است. به این ترتیب که داده‌های تولید شده تعیین می‌کنند که چه گروهی به ادامه روند تولید داده‌ها کمک می‌کنند [۱۱]. مصاحبه‌ها و مشاهدات با کسب اجازه از مشارکت کنندگان ثبت و تحریر شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل محتوای مستقیم و همزمان با گردآوری داده‌ها انجام شد و یافته‌ها به روش طرح همزمان تلفیق شدند. به این معنا که یافته‌های بدست آمده از مشاهده، مصاحبه و بررسی استناد در هم ادغام شدند. نوع تلفیق استفاده شده در این مطالعه طرح همزمان (Concurrent design) است تا تصویری کامل تر از داده‌ها ایجاد شود. از مزایای دیگر این رویکرد تلفیق، تعیین انواع مختلفی از پرسش‌ها برای این رویکرد، معتبرسازی یافته‌های بدست آمده از یک روش گردآوری نسبت به یک روش دیگر، مقایسه یافته‌های روش‌های مختلف ذکر شده است. در کل مراحل پردازش داده‌ها و همزمان با کدگذاری مضمونی، یادداشت برداری نظری جهت رسم نمودار استخوان ماهی استفاده شد. به منظور استحکام یافته‌ها از روش‌های مقایسه یافته‌های استخراج شده از روش‌های مختلف و برگشت چندین باره یافته‌ها در جلسات گروهی استفاده شد.

ابزارهای بررسی کیفی بار کاری و عوامل مؤثر

واکاوی وظیفه (Task Analysis: TA)

از فن واکاوی وظیفه نظری آنچه که مطالعات دیگر [۲، ۶] در صنعت ریلی انجام دادند، استفاده شد. داده‌های موردنیاز از روش‌های مشاهده مستقیم و از طریق دوربین نصب شده در داخل کابین و مصاحبه‌های فردی در حین سیر و مصاحبه‌های گروهی مرکز گردآوری شد. در این روش وظایف شغلی در یک فرایند سلسله مراتبی به مجموعه‌ای از زیر وظایف تقسیم شده و در قالب چارت ارائه گردید.

همچنین، به منظور بررسی کیفی از ابزارهایی به شرح زیر استفاده شد که توسط موسسه ارگونومی شغلی و موسسه طراحی ارگونومی ایجاد شده و مورد تأیید موسسه استاندارد اینمنی ریلی است [۱۲]. این ابزارهای استاندارد جهت انسجام و اطمینان بیشتر و استحکام یافته‌ها و به عنوان ابزارهای کمکی در گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شدند.

تجزیه و تحلیل جدول زمانی (Analysis: TLA)

تیم تحقیق با استفاده از یک زمان سنج، فعالیت‌های راهبری را در برگه‌های مخصوص با حفظ توالی زمانی ثبت نمود. نحوه ثبت به این صورت بود که یک مشاهده گر

از منابع مختلف دریافت می‌کنند با یکدیگر ترکیب نمایند. این منابع می‌تواند شامل سیگنال‌های راهنمای موجود در مسیر، دستورالعمل‌های راهبری، جدول زمانی، برنامه حرکت و سیگنال‌های موجود در واگن باشند [۲]. تکنولوژی‌های جدید نظری سیستم هدایت قطار تأثیر زیادی بر سازمان کار و طراحی شغل ایجاد کرده‌اند. اما این جنبه‌ها اغلب در طراحی شغل نادیده گرفته می‌شوند. این چشم پوشی معمولاً در نهایت گریبان راهبر را می‌گیرد و بر عملکرد و سلامت وی تأثیر می‌گذارد [۱]. مطالعه رویتبربگ و همکاران (۲۰۰۸) نشان داد که نسبت زیادی از راهبران قطار نیاز به تمرکز زیاد (۸۴٪)، دققت (۷۴٪) و احتیاط (۸۶٪) را گزارش نموده‌اند [۴]. دایره حمل و نقل آمریکا بیان کرده است که کار راهبران مترو نیازمند به خاطر سپاری اطلاعات در حافظه کوتاه و بلند مدت است [۵] و مستندات نشان می‌دهد که بر راهبران بار کار فکری زیادی تحمیل می‌شود [۶، ۷]. علاوه بر بار کار فکری، جای و همکاران (۲۰۰۸) میزان خستگی قابل توجهی را در راهبران قطار به ویژه در انتهای نوبت کاری گزارش نموده‌اند [۸]. همچنین دورین و همکاران (۲۰۰۷) نشان دادند که راهبران به دلیل خستگی توانایی برنامه ریزی صحیح پایین تری هنگام انجام وظایف راهبری دارند و در نتیجه بازدهی و اینمنی شغلی در آنان کاهش می‌یابد [۹].

در حال حاضر به مطالعاتی نیاز است که نخست وظایف شغل راهبری را مشخص نماید و پس از شناخت به دست آمده از وظایف و فعالیت‌های راهبر قطار، بار کار شغل راهبری را ارزیابی کند و بر مبنای ارزیابی‌های انجام شده پیشنهادهای کنترلی ارائه کند. جهت پیشنهادهای کاربردی در زمینه فاکتورهای مؤثر بر راهبری لازم است سیستم‌ها به صورت همگن و در تعامل با همیگر در نظر گرفته شوند [۱۰]. بنایاین، در این مطالعه با تلفیقی از روش‌های کیفی و میدانی، وظایف و بار کار شغل راهبری واکاوی شد و راهکارهای کنترلی تعیین شد که در قالب اصول کنترلی ارائه شده است.

روش کار

مشارکت کنندگان و رویه مطالعه

در این مطالعه کیفی، از روش‌های مشاهده مستقیم (۴۶ نفر)، مشاهده غیر مستقیم از طریق دوربین کابین (۹ نفر)، مصاحبه گروهی متراکز (۱۶ نفر)، مصاحبه نیمه ساختاری (۳۸ نفر) و مصاحبه بدون ساختار (۳۰ نفر) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد و تا رسیدن به اشباع داده‌ها پیدا کرد. از ابزارهای موسسه استاندارد اینمنی ریلی به عنوان فنون کمکی در گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. شرکت کنندگان از

رفت [۱۲]. این ابزار همراه با کتابچه مقررات راهبری، یکی از ابزارهای کلیدی در شناسایی فاکتورهای مؤثر بر بارکاری راهبران و ارائه پیشنهادات بهبود استفاده شد.

بررسی بارکاری راهبر قطار (Train Driver Prob:TDWP2:Workload)

داده‌ها با استفاده از خطوط راهنمای کتابچه‌های مقررات راهبری و از طریق مصاحبه ساختار یافته و مشاهده حین سیر جمع آوری شدند. خروجی ابزار شامل یک برگه ثبت داده، برگه ثبت اقدامات اصلاحی و بهبود دهنده و نمودار علت و اثر استخوان ماهی است. این ابزار برای قضایت درباره اطلاعات بدست آمده از مبانی بارکاری راهبر قطار استفاده شد [۱۲].

روش تجزیه و تحلیل

به منظور استخراج فاکتورهای مؤثر بر بارکاری، تجزیه و تحلیل داده‌ها همزمان با گردآوری و تولید داده‌ها انجام شد. از روش تحلیل محتوا و از دو رویکرد جزء نگر و کل نگر استفاده شد. در رویکرد جزء نگر متن داده‌های به دست آمده از روش‌های گردآوری مختلف داده‌ها و خروجی فنون واکاوی و ارزیابی بارکاری، خط به خط خوانده شد و اگر یک یا چندین پاراگراف معنایی را به ذهن متبدار می‌کرد آن بخش به عنوان واحد تحلیل انتخاب و معنای پنهان یا ضمون آن استخراج می‌شد (جدول ۱). در رویکرد کل نگر متن داده‌ها به عنوان یک واحد معنایی در نظر گرفته شد و پس از چندین بار خواندن کل متن و کدبندی آن، مضمون‌های فرعی استخراج شدند. سپس این مضمون‌های فرعی از لحاظ معنایی در قالب مضمون‌های اصلی و از لحاظ هم خانواده بودند در طبقاتی دسته بندی شدند [۱۴].

به طور مستقیم و از طریق دوربین موجود داخل کابین و در مواردی از طریق مصاحبه، تمام حرکات و فعالیت‌های راهبر را در حین راهبری بر روی یک جدول زمانی ثبت می‌کرد [۱۲]. به منظور کاهش تأثیر مشاهده‌گر داده‌های ۵ دقیقه اول ارزیابی در نظر گرفته نمی‌شد و به شرکت کنندگان به طور مداوم تاکید می‌شد که اطلاعات نزد محققان به صورت محramانه حفظ می‌شود و یافته‌ها کلی و بدون نام تجزیه و تحلیل می‌شوند.

مقیاس بارکاری یکپارچه راهبر قطار (Train Driver Integrated Workload Scale: IWS)

این ابزار یک مقیاس ۹ حالتی رنگی است که برای تعیین بارکاری راهبران در طول انجام وظایف کار (طول سیر) استفاده شد. راهبر کدهای رنگی را روپرتوی خود قرار می‌داد. راهبر در فواصل زمانی مختلف و پس از هر وظیفه مشخص و در یک مسیر مشخص (نظیر ورود به ایستگاه، مسافرگیری...) در هر خط که برای همه راهبران یکسان بود بارکاری فکری خود را بیان می‌کرد که از طریق ضبط صدا ثبت می‌گردید [۱۲، ۱۳]. داده‌های خروجی این ابزار به شکل نمودار با داده‌های خروجی ابزار تجزیه و تحلیل جدول زمانی ادغام شد.

مبانی بارکاری راهبر قطار (Train Driver Principles: TDWP1 Workload)

این ابزار برای ارزیابی توانایی راهبر قطار در انجام وظایف همراه با اطمینان از حفظ ایمنی، کارایی و سلامتی راهبر در محیط کار استفاده شد. همچنین در شناسایی ترتیب کار راهبری که بر کارایی و سلامتی او تأثیر گذار است، به کار رفت. این ابزار ۱۲ آیتمی در بحث‌های گروهی مشترک بین راهبران به عنوان راهنمای مصاحبه نیمه ساختاری به کار

جدول ۱: نمونه کاربرگ تحلیل مضمونی جهت استخراج فاکتورهای مؤثر بر بارکاری شغل راهبری


برشی از متن مصاحبه	واحد معنایی	زیر مضمون	مضمون اصلی	طبقه
.... خدا نکنه به دلیل باز یا بسته نشدن دری، تاخیری پیش بیاد، از کابین ربر، از مرکز فرمان محلی، از مرکز [فرمان] اصلی، از دفتر اعزام، همه به تلفن و حتی موبایل ما زنگ می‌زنند و به ما فشار می‌ورند... ما نمی‌دونیم راهبری کنیم یا جواب این و اون را بدیم"....	بسته نشدن دربی،	ناشی از باز یا بسته نشدن درها	شاخر زمانی ناشی از تأخیر	فشار زمانی
از مرکز فرمان محلی، از مرکز [فرمان] اصلی، از دفتر اعزام، همه به تلفن و حتی موبایل ما زنگ می‌زنند....	عدم کنترل بر شغل	دریافت پیام‌های متعدد	دریافت پیام‌های متعدد	طراحی شغل
.... ما نمی‌دونیم راهبری کنیم یا جواب این و اون را بدیم..."	ماهیت چند وظیفه‌ای (Dual Task)	تبادل اطلاعات زیاد در حین راهبری	تبادل اطلاعات زیاد در حین راهبری	طراحی شغل
.... خدا نکنه به دلیل باز یا بسته نشدن دری، تاخیری پیش بیاد، از کابین ربر، از مرکز فرمان محلی، از مرکز [فرمان] اصلی، از دفتر اعزام، همه به تلفن و حتی موبایل ما زنگ می‌زنند....	مدیریت و نظارت	اوایلیت عملیات بر اینمنی و سلامت	جو سازمانی حاکم	

تهران فراهم آید.

یافته‌ها

نتایج مشاهده مستقیم و غیرمستقیم راهبران در داخل کابین قطار و مصاحبه بدون ساختار در حین راهبری نشان داد که راهبری متوجه به دو گروه کاری عمده یعنی گروه کاری شغل راهبری در مسیر و گروه کاری شغل راهبری در پایانه تقسیم بندی شد. نمونه سلسله مراتب راهبری بر گرفته از فن واکاوی وظایف در تصویر ۱ و ۲ آمده است.


راهکارهای پیشنهادی نیز بر اساس رویکرد مشارکتی و تلفیقی استخراج شدند. به این ترتیب که معمولاً شرکت کنندگان در کلیه مراحل گرددگاری داده ضمن بیان مشکلات خود، راهکارهایی ارائه می‌کردند. در برخی موارد از روش مطالعه تطبیقی راهکارها ارائه می‌شد. تجربیات همچنین، گروه تحقیق در قالب یک تیم حل مسئله در کل مراحل مطالعه راهکارهای پیشنهادی را بررسی و تعديل می‌کرد تا ضمن تحقق دیدگاه انسان-تکنولوژی-سازمان، امکان ارائه راهکارهایی سازگار با ساختار سازمانی و مدیریتی متوجه شهر



تصویر ۱: وظایف معمول راهبری خطوط: نمودار سلسله مراتبی وظیفه راهبری در یک روش اینمن در شغل راهبری در کابین هدایت قطار



تصویر ۲: وظایف معمول راهبری در پایانه: نمودار سلسله وظایف راهبری در قطار برقی



تصویر ۳: نمونه‌ای از مقایسه توالی وظیفه-فعالیت با امتیاز بار کاری یکپارچه (IWS) در راهبری در کابین هدایت قطار

فعالیت‌های فیزیکی مداوم و تبادل اطلاعات مکرر تشکیل می‌شود.

به منظور استخراج فاکتورهای مؤثر بر بار کاری از روش‌های مصاحبه‌های گروهی متمرکز و فردی همراه با مشاهدات و بررسی‌های میدانی استفاده شد. پس از تحریر مشاهدات و مصاحبه‌های انجام شده، از تحلیل ضمونی و محتوایی داده‌های بدست آمده، فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران انتزاع گردید (جدول ۲). در این مطالعه یافته‌ها به شکل ادغام یافته‌های روش‌های گردآوری منفرد و محدودیت صفحات مقاله، یافته‌ها به صورت مجزا ارائه نشده است.

تصویر ۳ نمونه‌ای از نتایج مشاهده مستقیم و غیر مستقیم راهبران در حین وظایف راهبری همراه با مصاحبه بدون ساختار بر اساس فن تجزیه و تحلیل جدول زمانی را نشان می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که زمانی که وظایف راهبر ماهیت چند وظیفه‌ای بیشتری دارد نظریه ورود به ایستگاه که با پایش دیداری و عمل بالایی همراه است بارکاری درک شده (امتیاز IWS) توسط راهبر بیشتر است. همچنین در موقعیت‌های نظریه تبادل اطلاعات و فعالیت مسافرگیری بارکاری زیادی به راهبر تحمیل می‌شود و امتیاز IWS بالاتر است. یافته‌های تحلیل زمانی در سیر نشان می‌دهد که شغل راهبری از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل پایش دیداری،

جدول ۲: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از روش‌های مختلف گردآوری داده: مدیریت، نظارت و جو سازمانی

فاکتور (ضمون)

تعییرات سریع مدیریتی و ساختار سازمانی / مدیریت و اکنشی به جای مدیریت پیشگیرانه / مدیریت سنتی به جای مدیریت مشارکتی / وضعیت دو قطبی اینمی تحت عنایین اینمی عملیات و پرسنلی / بار اینمی بر دوش راهبران / بیود آینین نامه کار اینم راهبری / نقش ضعیف کارشناسان اینمی و پهداشت حرفه‌ای در تدوین و بازنگری رویدها

مدیریت پهداشت حرفه‌ای و اینمی (SSI, FGI)
(TDWP1, NSI)

شیفت‌بندی (FGI)

روابط سازمانی نامناسب / فشار ناشی از ناظران / اولویت عملیات بر اینمی / مسئله "حق با مشتری است" / پاسخ‌گویی به کلیه تأخیرها / کیمیت مقصدیاب (نه علت یا ب) سوانح و حوادث / احساس کمود حمایت مدیریتی / فاصله دیدگاهها بین راهبران و مدیران / عدم تعهد ناظران بر رویه‌ها و دستورالعمل‌ها راهبری

نظارت و جو سازمانی (TDWP2, NSI, SSI, FGI)
(TDWP2)

امکانات رفاهی نظری مکان استراحت، تجهیزات، خدمات و... در محل استراحت / لباس فرم مناسب و مناسب با فصل / محدودیت دسترسی به سرویس پهداشتی در حین سیر / عدم استفاده از غذای گرم و به موقع / کمبود برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی / استفاده از خدمات مشاوران روانشناسی کار

امکانات رفاهی و تفریحی (NSI, IDO, DO)

جدول ۳: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: سیر و حرکت

فاکتور (ضمون)

نظارت بر ۲۸ درب به طور همزمان / نجوه بروخورد مسافرین / راهبر تنها پل ارتباطی بین مسافران و سازمان مترو / اعتراض مسافرین به شرایط دمایی، تأخیرهای ناشی از ترافیک، تکان و نوسان شدید / توقف در بهترین نقطه ایستگاه / بروخورد های خشونت آمیز مسافرین / وضعیت قرار گیری مسافرین در هنگام سوار شدن / مسؤولیت پاربداری، بارکشی و بار اندازی (راهبر دیزل)

مسافران و بار (IDO, NSI, DO, TA)

تفاوت تکنولوژی در قطارهای برقی DC و AC و PMI و... / تعییرات در کدهای سرعت عبور از مسیرهای در حال ساخت یا پیش راه اندازی / مسافرگیری در حالت تک سکو / توقف و شانت در ایستگاه پایانی دارای تامپون / شانت با مسافرین / ماهیت متغیر خطوط مخصوصاً در پایانه و کار با دیزل

تعییرات (TA, IDO, NSI, DO)

برخورد سر به سر قطار / انتهای خط (تامپون) / گیر کردن مسافرین بین درب‌ها و کشیده شدن مسافر / احتمال برخورد قطار با نیروهای حراسی، تعمیراتی و پیمانکاری / باز یا بسته نشدن درب‌ها / آتش سوزی / آب گرفتگی یا سیل / انسداد خط / دریل شدن / تهدید و خرابکاری / دعواهای مسافرین / خودکشی مسافرین / خطوط آزادسازی ترمز پارک / کوپل و دکوپل کردن / فرار قطار نگهداری ضعیف خصوصاً قطارهای دیزل / تعییر نقش راهبر به تعمیرکار، منورچی و... در شرایط خرابی قطار در طول سیر

خطوات، حوادث و شرایط اضطرار (TA, DO, IDO, NSI, FGI, TDWP1)

نگهداری و تعمیرات (TDWP1, FGI, TA)

انسداد مسیر (FGI)

نوع مسیر (DO, NSI)

محدودیت سرعت در پایانه، مدیر، دوار قطار، روی سوزن‌ها، قوس‌ها و...

محدودیت سرعت (NSI, TA, DO)

مشکل تطابق چشم در هنگام خروج از تونل و ورود به تونل یا ورود به ایستگاه و ورود به تونل / کاهش دید در شرایط بارانی یا برفی در خط ۵/ درخشندگی لامپ‌های سیز و قرمز داخل کابین / محدودیت دید به دلیل گرددوغبار داخل تونل مخصوصاً در خطوط راه اندازی / محدودیت دید قوس‌های تونل / محدودیت دید به دلیل برداشت آینینه / چیدمان و سطح درخشندگی لامپ‌های داخل تونل / محدودیت دید سوزن‌ها به دلیل بالا بودن سرعت و زمان ناکافی برای تشخیص درست شرایط بارانی یا برفی در خطوط با فضای باز

قابلیت دید (FGI, DO, NSI, TA)

آب و هوای (NSI)

فاکتور (ضممون)	توصیف / زیر مضمون	جدول ۴: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: فشار زمانی
تفصیل زمان (TLA, NSI, DO)	محدو دیت زمانی برای عیب یابی و رفع عیب در حین سیر/ محدو دیت زمانی برای تشخیص وضعیت سیگنال‌ها و سوزن‌ها/ محدو دیت زمانی چراغ (Dwell)/ محدو دیت زمانی برای تعمیر یک قطار معیوب قبل از ادامه سیر به صورت سرد	قابلیت دستیابی به زمان از پیش تعیین شده در موقع ازدحام مسافری
تأخر (TLA, FGI, NSI)	تأخر در ورود قطار به سکو اعزام/ تأخیر ناشی از خرابی سایر قطارها/ سسته یا باز نشدن دربها و...	قابلیت دستیابی (FGI, NSI)
جدول زمانی (TLA, NSI)	تعییت از جداول زمانی بسیار دقیق و بدون انعطاف	جدول زمانی (TLA, NSI)
انتظار (TLA, FGI)	انتظار پیش از حد پشت سیگنال‌ها مخصوصاً در راهبران پایانه و منور	انتظار (TLA, FGI)

فاکتور (ضممون)	توصیف / زیر مضمون	جدول ۵: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: فاکتورهای فردی
توجه و هوشیاری (TDWP1, SSI)	تلash برای حفظ توجه در یک سطح مورد نظر برای یک زمان طولانی/ توجه به جزئیات/ گوش به زنگ بودن	توجه و هوشیاری (TDWP1, SSI)
یکنواختی (FGI, NSI)	احساس یکنواختی در کار مخصوصاً در کابین Slave / احساس دلسوزی، آزدگی	یکنواختی (FGI, NSI)
تمرکز (SSI, NSI, DO)	سرولادای زیاد/ تماس‌های مکرر مرکز فرمان‌های محلی و مرکزی و افراد مختلف/ توانایی ذاتی حفظ مرکز	تمرکز (SSI, NSI, DO)
توانایی حسی (FGI, NSI)	تیز بینی/ تشخیص دقیق رنگ‌ها/ شناوایی قوی	توانایی حسی (FGI, NSI)
خود کنترلی (FGI, NSI)	توانایی حفظ آرامش و خونسردی در موارد تأخیر، اعتراض مسافرین و دریافت پیام‌های متعدد	خود کنترلی (FGI, NSI)
حوال پرتنی (TLA, FGI, NSI, DO)	توجه بیش از حد به هجوم آوردن مسافرین به لبه ایستگاه/ عدم اعلام ایستگاه‌ها/ سرووصلای زیاد/ تعدد سیگنال‌ها، علایم و پیام‌های دریافتی	حوال پرتنی (TLA, FGI, NSI, DO)
داخل با زندگی (FGI, NSI)	شب کاری/ محدو دیت ارتباط تلفنی با خانواده/ کار شیفتی	داخل با زندگی (FGI, NSI)
تجربه (FGI, NSI)	نیاز شدید به تجربه کار در خطوط مختلف و مخصوصاً پایانه	تجربه (FGI, NSI)
خستگی (IWS, FGI, NSI)	خستگی جسمی و فکری/ روان تنی/ کم خواهی	خستگی (IWS, FGI, NSI)
نامیدی (FGI, NSI)	نا امیدی به ارتقای شغلی/ نامیدی از اعمال تعییرات مثبت/ عدم ارتقای شغلی تا پایان خدمت	نامیدی (FGI, NSI)
نگرانی سلامت (FGI, NSI)	نگرانی از وجود خطرات و پیامدهای متعدد نظری جوش‌های قرمز، غدد چربی، ریزش مو، رویش موهای سفید، عقیمه و...	نگرانی سلامت (FGI, NSI)
دانش فنی (TDWP1, SSI, TA, NSI, IDO, DO)	نیاز به دانش کافی سیستم قطارهای برقی و دیزل/ دانش فنی باربرداری، بارکشی و باراندازی در راهبران دیزل/ سیستم ATP/ سیستم ترکش/ سیستم‌های مختلف ترمز/ سیستم‌های سیگنالینگ/ سیستم دربها و...	دانش فنی (TDWP1, SSI, TA, NSI, IDO, DO)
انگیزش (FGI, NSI)	نیود سیستم تشویق نظام مند/ بازخورد ضعیف/ عدم اعمال نظرات راهبران/ دیده نشدن عملکردها/ عدم ارتقای عملکرد بیش از یک سقف خاص/ آینده شغلی مبهمن	انگیزش (FGI, NSI)
فشار (TDWP1, SSI, NSI)	احساس فشار ناشی از گروههای مختلف در زمان سیر، خواب یا تأخیر قطار	فشار (TDWP1, SSI, NSI)
ویژگی و ظرفیت‌های روانی (TA, FGI, NSI)	توانایی انجام مساغل چند وظیفه‌ای همزمان (Dual Task)/ سخت رویی روانی/ مهارت‌های ادراکی و شناختی/ حافظه مناسب/ هوش مکانیکی قوی و ضریب هوشی بالا/ توانایی‌های روانی حرکتی/ دارای زمان واکنش سریع	ویژگی و ظرفیت‌های روانی (TA, FGI, NSI)
نگرانی/ استرس (FGI, TDWP1, SSI, NSI)	استرس ناشی از تأخیر در سیر/ فشار روانی پس از حادثه/ استرس گیر کردن مسافرین دربها/ استرس برخورد احتمالی قطار با مسافرین/ استرس دیر رسیدن به قطار/ استرس ناشی از تحت کنترل بودن توسط دوربین‌های نصب شده در سقف کابین و کل فضاهای مترو/ استرس ناشی از خودکشی مسافرین و سایرین/ استرس ناشی از مسافرین خاص نظری کودکان و معلولین/ استرس ناشی از غده‌های چربی، جوش‌های قرمز، ریزش مو، عقیمه و.../ نگرانی از میدان‌های مغناطیسی، امواج رادیویی و رادن، سرووصلای زیاد، ارتعاش، حرکات عرضی و طولی قطار	نگرانی/ استرس (FGI, TDWP1, SSI, NSI)
آموزش (SSI, NSI)	کمبود آموزش‌های تخصصی به صورت دوره‌ای/ کمبود آموزش و اطلاع رسانی ضعیف درباره وظایف، خطرات، علت‌ها و پیامدهای شغلی، مدیریت استرس، مهارت زندگی	آموزش (SSI, NSI)
ویژگی‌های دموگرافیک (FGI)	صرف دخانیات/ میزان خواب شبانه/ شغل دوم/ تحصیلات پایین/ وضعیت تأهل	ویژگی‌های دموگرافیک (FGI)


جدول ۶: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: اطلاعات فاکتور (مضمون)	
غیر کاربردی بودن برخی از دستورالعمل‌ها	صحت (FGI, NSI)
محدو دید پرینت دستورالعمل‌ها و رویه‌ها/ عدم دسترسی آسان	دسترسی (FGI, NSI)
کلی بودن برخی دستورالعمل‌های راهبری/ اختصاصی نبودن دستورالعمل‌ها/ مشکل نگارشی دستورالعمل‌ها	وضوح (FGI, NSI)
عدم آشنایی مسافرین با نقش و پیچیدگی‌های شغل راهبری/ تبادل اطلاعات ضعیف بین مسافرین و راهبر/ اعلام دستی ایستگاه‌ها (در حالت بدون سیستم موقعیت یاب چهارگانه (GPS))/ عدم اطلاع رسانی راهبر از علت تغییرات ابلاغ شده از طرف مرکز کنترل/ نبود سیستم تبادل اطلاعات خطر	تبادل اطلاعات (TLA, FGI, NSI)
جامع نبودن و عدم پوشش عملیات‌های پیچیده	فراغیر بودن (FGI, SSI)
دستورالعمل‌های ایمنی و سیر مخصوصاً مرکز فرمان بسیار پیچیده می‌باشد/ محصور شدن راهبر در تعداد بیشماری از اعداد (زمان، سرعت و...)	پیچیدگی (FGI, SSI, NSI)
تداخل رویه‌ها و دستورالعمل‌ها با همدیگر و واقعیات عملیات	تداخل (FGI, NSI)
تعدد تماس‌های تلفنی و بیسیم از افراد مختلف مخصوصاً در موقع تأخیر/ تداخل رویه‌ها و دستورالعمل‌ها در سیستم‌های مدیریتی مختلف	کمیت (TLA, IDO, DO)
اختصاصی نبودن رویه و دستورالعمل‌ها به دلیل تهیه رویه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون مشارکت راهبران/ به روز نبودن دستورالعمل‌ها	کیفیت (FGI, NSI)

جدول ۷: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: محیط فاکتور (مضمون)	
آلودگی هوای داخل کابین قطار بر قی و دیزل/ احساس کمبود اکسیژن/ نداشتن آساپش حرارتی به دلیل گرم شدن هوای داخل کابین در تابستان و سرد بودن آن در زمستان مخصوصاً در صبح زود	کیفیت هوای (FGI, NSI)
قرار گرفتن اکثر کلیدها در نهایت دسترسی یا خارج از هد دسترسی/ فضای محدود کابین مخصوصاً در قطارهای DC	چیدمان کابین (NSI, DO)
دسترسی دشوار به کابین در هنگام سوار شدن/ عدم تناسب ابعاد آنتروپومتریکی سندلی و سایر تجهیزات با ابعاد حداکثر راهبران (صدک های ۹۵ و ۵)/ صندلی با حداکثر میرایی/ کمبود تجهیزات حفاظت فردی نظیر عینک و گوشی‌های حفاظتی مخصوصاً در راهبران دیزل/ سایبان و برف پاکن سالم در قطارها	تجهیزات (FGI, NSI, IDO, DO)
محیط تاریک داخل تونل/ چیدمان سیستم روشنایی داخل تونل	روشنایی (FGI, DO)
سروصدای سپارا زیاد در قطارهای بر قی و دیزل	سروصدا (FGI, DO, DO)
تأثیر پذیری طولانی مدت کیفیت هوای داخل کابین از کیفیت هوای شهر تهران مخصوصاً در موقع وارونگی هوا و از دید ریزگردها	آب و هوا (FGI, DO)

جدول ۸: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: زیرساخت فاکتور (مضمون)	
عدم تناسب زیرساخت سیستم حمل و نقل درون شهری با میزان تقاضا/ نواقص مدار راه/ نواقص قطار/ خرابی قطار/ خرابی یا نقص تجهیزات مرکز کنترل و فرمان/ نواقص طراحی خط نظری قوس‌ها و شب و فرازهای بیش از حد/ کمبود سیگال مخصوصاً در پایانه/ تعداد زیاد سوزن‌ها در پایانه/ تغییر کاربری‌ها نظیر خط اصلی پایانه و نیاز به خاموش کردن ATP/ طول کم و موقعیت خطوط تست/ نیاز به مانورهای اضافی مخصوصاً به دلیل طراحی نامناسب پایانه (مخصوصاً پایانه صادقیه)/ پلهای موافق‌لاتی/ تقاطعها/ چیدمان جاده‌های دسترسی	نقص و کاستی (SSI, NSI, IDO, DO) (FGI, TDWP1)
پایش و پاسخ علایم، گیج‌های مختلف زمان سنج‌ها، سرعت سنج (تاکومترها)، کدهای مختلف سرعت، Fault Indicators، Kdehای مختلف صفحه TDU، وسائل ارتباطی، بوق‌ها، چراغ‌های مختلف، کدهای شرافت اضطرار، چراغ Dwell و...	سیگنال‌ها (IWS, TLA, FGI, NSI, DO) (TDWP1)
محدودیت سرعت در سوزن‌ها و قوس‌های خطوط/ سرعت در پلهای غیر استاندارد	سرعت (FGI, NSI)
نوع خط/ ایستگاه‌های با قوس زیاد/ سوزن‌های روی قوس/ ایستگاه‌های روی قوس باعث می‌شود که راهبر دید کافی نسبت درب‌ها نداشته باشد/ شب و فراز بودن خط نظیر خط ۱/ قسمت‌هایی که نیاز به خاموش کردن ATP است/ خطوط تست، دور، بادگیری، سیستشو، تعسیرات و واگن سازی پایانه	خط (TA, FGI, SSI, NSI, IDO, DO) (TDWP1)
ازدحام در حالت خرابی قطار/ ازدحام مسافری/ ازدحام قطارها	ترافیک (FGI, DO, NSI)
قطارهای دیزل یا بر قی بسیار فرسوده	شرایط قطار (FGI, NSI)
تفاوت در سیستم قطارها مخصوصاً DC و PM3	نوع قطار (FGI, NSI)

فاکتور (مضمون)	توصیف / زیر مضمون	جدول ۹: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه‌ها، مشاهدات و بررسی‌های میدانی: طراحی شغل *
غناه شغل (TLA, IWS, SSI, DO, FGI, TA)	ماشینی شدن / کاهش عمق وظایف در راهبری در حالت کار با ATP / مطالبه فکری بیش از حد نظری تضمیم گیری، محاسبه، تخمین، پایش، حل مسئله و... در حالت ATP خاموش و راهبری در دیزل / عدم تعادل بین مطالبه فیزیکی و فکری	کار و استراحت (FGI, NSI)
شرایط (FGI, NSI, DO)	عدم کنترل کافی بر زمان حضور در سر کار در تعطیلات و مراسم‌های خاص / شب کاری / نوبت کاری کار در فضای خشن آهن و فولاد توپل / فضای محدود توپل / کارنیستیه طولانی / ارتعاش / تکان‌های جانی و طولی / بالا و پایین رفتن از کابین (مخصوصاً در پایانه و خط ۵)	کار و استراحت (FGI, NSI)
اهمام در نقش (TLA, IWS, SSI, DO, FGI, TA, TDWP1)	ماهیت میانجی‌گری شغل راهبری / تفاوت انتظارات واقعی سازمان و دستورالعمل‌ها / نقش تکنسین تعییرات یا مانورچی ایفا کردن / نقش راهبران دیزل در هنگام ساخت و راه اندازی توپل / نقش راهبران پایانه در ساخت، مونتاژ و تست واگن‌های شرکت واگن سازی / نقش میانجی گر راهبری قطار بین گروه‌های کاری مختلف / رعایت سرعت در ورود به ایستگاه و جیران تاخیرهای ناخواسته و توقف در بهترین نقطه ایستگاه (جلوی آینه)	کنترل بر شغل (FGI, TLA)
تحویل و تحول (FGI, DO, NSI)	عدم کنترل کافی بر کار به دلیل دریافت کدهای سرعت محدود توسط سیستم ATP / پیروی از دستورالعمل‌های متعدد / اعمال تعییرات غیر قابل پیش‌بینی در رویه‌ها و تجهیزات / دریافت پیام‌های متعدد از مرکز کنترل / کمبود اختیارات شغل راهبری	ایزوله شدن (FGI, NSI)
کاغذ بازی (FGI, NSI)	در زمان تعییر / در شروع شیفت / در هنگام تعویض راهبر / در تبدیل راننده کابین اصلی (Master) به راننده ذخیره (Slave) / در زمان تست و شستشو / در انتهای شیفت کار در توپل / راهبری تک نفره مخصوصاً در مسیرهای طولانی	تکرار و یکنواختی (NSI, IDO, DO, FGI)
شرح وظایف (TA, NSI, IDO, DO, FGI, TLA)	تعداد چک لیست‌ها و گزارشات / سایر کاغذبازی‌های اداری تکرار مسیرهای یکنواخت / محیط یکنواخت / حرکات تکراری / عدم احساس تغییرات ساعت روز و فصل و آب و هوای راهبری با حداکثر ایمنی و حداقل مصرف انرژی و فرسودگی تجهیزات	تصویر ۴: نمودار استخوان ماهی فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران

* روش گردآوری محوری: DO، مشاهده مستقیم؛ IDO، مشاهده غیر مستقیم؛ FGI، مصاحبه گروهی متمرکز؛ SSI، مصاحبه نیمه ساختاری؛ NSI، مصاحبه بدون ساختار؛ WS، تکمیل کار برگ ابزار؛ TA، تحلیل وظایف؛ TLA، تجزیه و تحلیل جدول زمانی؛ IWS، مقیاس بارکاری یکپارچه راهبر قطار؛ TDWP1، مبانی بارکاری راهبر قطار؛ TDWP2، بررسی بارکاری راهبر قطار.



مینا و بررسی بارکاری راهبر قطار را نشان می‌دهد [۱۵]. این نمودار از سایر مطالعات انجام شده در صنعت ریلی الگو برداری شده است [۱۲] و برای شغل راهبری در مترو تعییل و بومی سازی شده است.

فرایند یاداشت برداری نظری در شناسایی روابط بین دسته‌های مضمون‌های مختلف و ساخت تصویر فرآیندی از فاکتورهای مؤثر بر بارکاری بکار رفت. شکل ۴ نمودار استخوان ماهی فاکتورهای مؤثر بر بارکاری راهبران برگرفته از ابزارهای

بحث

این مشکل کم رنگ‌تر است. به عنوان مثال طبقه مدیریت، نظارت و جو سازمانی در مطالعه انجمن استاندارد و اینمنی راه آهن با اهمیت کمتری به صورت زیر طبقاتی در طبقات محیط و طراحی شغل گنجانیده شده‌اند.

یافته‌های مطالعات مربوط به ارزیابی شغل راهبری از دیدگاه فاکتورهای انسانی، ابعاد مختلفی از وظایف و بارکار ناشی از آنها را به طور پراکنده مشخص کرده است و با مروری بر این نتایج مشاهده می‌گردد که تقریباً تمامی آنها به عنوان یک مضمون یا زیر مضمون در این مطالعه شناسایی و طبقه بندي شده‌اند. به عنوان مثال، رویتبرگ و همکاران (۲۰۰۸) آغاز یک اعزام را به صورت آماده شدن، بازبسته کردن درها، علامت دادن و ترک ایستگاه بیان نموده است [۴]. کارونون و همکاران (۲۰۱۰) راهبری را شامل راندن قطار، کنترل و راه اندازی قطار و تجهیزات می‌دانند [۱۷] و روز و بیرون [۲۰۱۱] بر راهبری اینمن، مؤثر و به موقع تاکید داشته‌اند [۱۶]. در طبقه سیر و حرکت (جدول ۲)، تمامی این وظایف به عنوان مصاديقی از بارکار شناسایی شده و به عنوان یک مضمون یا زیر مضمون در نظر گرفته شده است. هر چند در گزارش‌هایی به برخی دیگر از فعالیت مثل شانت [۱۸، ۱۷] و کوپلینگ و دکوپلینگ قطار [۱۹] که منجر به اعمال بارکاری به رانندگان می‌شود نیز اشاره شده است.

مطالعاتی که به فشار زمانی و مسائل فردی (جدول ۳ و ۴) پرداخته‌اند، نیازهای ذهنی، دقت، تمرکز [۴]، آگاهی موقعیتی [۲۰]، درک [۲۳-۲۱] تشخیص مسیر، سینگنال‌ها، ورودی و هشدارهای شنیداری و دیداری [۲۱]، پیش‌بینی موقعیت‌های پیش رو [۶، ۲۱، ۲۰]، هوشیار بودن، توجه و به یادآوری [۶، ۷] را نیازمندی‌های راهبری می‌دانند که هر یک می‌تواند در موقعیت‌های پیش رو باعث افزایش بارکار بر روی گردد. جنبه‌های دیگر مانند تداخل در زندگی و مشکلات فردی پرداخته‌اند. همچنین باید ذکر نمود که جنبه‌هایی فردی دیگری مانند خستگی [۲۴] و یکنواختی [۲۵] شغل نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که به دلیل جهت مطالعه (مثل اینمنی حمل و نقل یا هزینه‌ها) بر شغل تاکید شده است تا فرد. پیروی از قوانین، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌ها [۲۶]، رسیدگی به مسافران شامل پاسخ به تماس‌های اضطراری و راهنمایی آنها، اعلام آگهی‌ها [۲۱، ۱۷]، برقراری ارتباط با اتاق اعزام، پرسنل تعمیرات و دیگر راهبران با پاسخ به تماس‌های آنها و استفاده از وسایل ارتباطی داخل و آگن [۲۶، ۷] مصاديقی از طبقه اطلاعات (جدول ۵) هستند که در مطالعات دیگر بدان‌ها توجه شده است.

بر اساس مطالعه دورین و همکاران (۲۰۰۷ و ۲۰۰۶) پیچیدگی

اگر چه در مطالعه‌های محدود گذشته به نقش میانجی گری و سایر نقش‌های پنهان راهبران اشاره شده است [۲]، اما جزئیات وظایف و فاکتورهای مؤثر بر بارکاری آنها نظیر یافته‌های این مطالعه استخراج نشده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد فاکتورهایی مختلف و متعددی می‌تواند بر میزان بارکاری راهبران تأثیرگذار باشد که به ترتیب به طبقه‌های (۱) مدیریت، نظارت و جو سازمانی؛ (۲) زیرساخت‌ها؛ (۳) طراحی شغل؛ (۴) محیطی؛ (۵) سیر؛ (۶) تبادل اطلاعات؛ (۷) فشار زمانی و (۸) فردی دسته بندی شدند. آنالیز فاکتورهای انسانی و سیستم‌های طبقه بندی در صنایع ریلی که توسط ریناج و ویال (۲۰۰۶) انجام گرفت، نقش ۵ عامل واکنش‌های اپراتور (شامل خطاهای و تخطی‌ها)، پیش شرایط لازم برای واکنش‌های اپراتور (شامل فاکتورهای محیطی و شخصی)، فاکتورهای نظارتی (شامل نظارت ناکافی، برنامه‌های عملیاتی نامناسب، شکست در حل مسائل و تخطی نظارتی)، فاکتورهای سازمانی (شامل مدیریت منابع، جو سازمانی، فرایند سازمانی و تخطی سازمانی) و فاکتورهای خارجی (شامل محیط قانونی/اجتماعی/سیاسی و اقتصادی، نظارت‌های قانونی) را در حوادث صنایع ریلی نشان داد [۱۶]. با یک نگاه عمیق تشابه بسیار زیادی را می‌توان مشاهده نمود. فاکتورهای نظارتی و سازمانی را می‌توان در طبقه مدیریت، نظارت و جو سازمانی مشاهده نمود، جایی که راهبران تحت فشار مدیریت بهداشت حرفه‌ای و سازمان و همچنین نوبت کاری نسبتاً نامنظم بارکار زیادی را متحمل می‌شوند. واکنش‌های اپراتور و پیش شرایط لازم برای این واکنش‌ها در طبقه‌های طراحی شغل، محیط، فشار زمانی و فردی نهفته است. همچنین می‌توان فاکتورهای خارجی را به صورت نسبتاً پراکنده در طبقه فردی و سازمانی مشاهده نمود.

مطالعه انجمن استاندارد و اینمنی راه آهن (۲۰۰۵) فاکتورهای زیرساخت، طراحی شغل، سیر، محیط و فشار زمانی را به عنوان عوامل اصلی بارکاری راهبران قطار معرفی می‌نماید [۱۲]. اگرچه مطالعه حاضر الگویی از مطالعه مذکور است، اما با توجه به ویژگی‌های شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و شرایط کاری راهبران بومی سازی شده است. به همین علت طبقه مدیریت، نظارت و جو سازمانی بدان اضافه شده است (جدول ۱). اگرچه در مطالعه حاضر مدیریت، نظارت و جو سازمانی به عنوان عواملی تأثیرگذار در بارکار شغل راهبری شناسایی و طبقه بندی شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که در مطالعات مربوط به کشورهای دیگر

- بارکاری راهبران را تعدیل کرد. لازمه اجرای مداخلات مؤثر علاوه بر تعهد مدیریت و برخورداری سازمان مترو از یک پیکره علمی و متعهد مهندسی بهداشت حرفه‌ای در قالب یک مدیریت هوشمند و نظاممند، تشکیل کمیته‌هایی راهبردی و اجرایی با حضور و مشارکت راهبران است تا اصول زیر در شغل راهبری به طور پایدار فراهم آید.
۱. راهبران قادر باشند توجه خود را به نمایشگرها و علایم جهت دریافت اطلاعات و تغییر در محیط پیرامون جلب کنند. آن‌ها کسل نباشند و سطح هوشیاری خود را در کل زمان حفظ کنند.
 ۲. کلیه تجهیزاتی که در پایش، کنترل و دریافت بازخورد یاری رسان هستند برای راهبران قابل مشاهده باشد و در دسترس آن‌ها قرار گیرد.
 ۳. راهبران اطلاعات (دیداری و شنیداری) را به طور واضح، کافی و در زمان مناسب برای تصمیم گیری (به طور مثال، ترمز، توقف، شتاب گرفتن) و به منظور راهبری مؤثر و ایمن دریافت کنند.
 ۴. شرایط باید طوری باشد که فرصت پیشگیری از مشکلات یا حوادث را بدهد. این شرایط مستلزم حداقل حواس‌پرتوی و مطالبه کاری است که بر روی ایمنی و عملکرد تأثیر گذار است.
 ۵. راهبران بایستی با همه پرسنل تأثیر گذار بر راهبری تبادل اطلاعات داشته باشند.
 ۶. ساعت کار و شیفت کاری راهبران طوری برنامه ریزی شود که فرصت استراحت کافی در طول شیفت و بین آن‌ها وجود داشته باشد تا حداقل خستگی و خداکثرا هوشیاری و اثربخشی فراهم شود.
 ۷. پرسنلی که کارکرد آن‌ها به طور مستقیم در کار راهبر تأثیرگذار است، طی چارچوب تعیین شده در آیین و مقررات راهبری عمل کنند.
 ۸. شرایط کار، سلامتی راهبر را پشتیبانی کند.
 ۹. تجهیزاتی که بر نقش راهبر تأثیرمی گذارند قابل اعتماد بوده و به شغل راهبری کمک کنند.
 ۱۰. راهبران آموزش کافی را بینند و درباره نظرارت و مدیریت ماهیت کار تجربه شده در محیط کابین به روز شوند.
 ۱۱. عملکرد ناظر یا مدیر مستقیم راهبری طوری باشد که عملکرد راهبر را تسهیل و حمایت کند.
 ۱۲. سیستم یا رویه‌های تهیه شده در سطح سازمانی، عملکرد راهبران را تسهیل کند.
- به منظور رعایت اصول ۱۲ گانه فوق پیشنهادات کاربردی به سازمان مترو ارائه شد.

شغل راهبری و بارکار ناشی از آن تحت تأثیر محیط فیزیکی (مثل آب و هوا، قابلیت دید و صدا)، ویژگی‌های مسیر (مثل طول، تراکم ایستگاه‌ها، سیگنال‌ها و محدودیت‌های سرعت)، ویژگی‌های قطار (به عنوان مثال نوع و طول) و ویژگی‌های فردی راهبر قرار دارد [۲۷، ۲۴]. این ویژگی‌های را می‌توان در طبقه محیط (جدول ۶)، زیرساخت (جدول ۷) و فرد (جدول ۳) مشاهده نمود. همچنین مطالعات دیگر شرایط فیزیکی محیط کار شامل صدا، ارتعاش و حرکت و کیفیت هوای پایین داخل کابین را به عنوان عناصری کلیدی در رضایت مندی شغلی، تحمل بارکار و ایمنی در شغل راهبری می‌دانند [۲۸]. همچون مطالعه حاضر، مطالعات دیگری نیز به ارزیابی تأثیر جنبه‌های مختلف طراحی شغل بر راهبران پرداخته‌اند و از نتایج آنها پیداست که مضمون‌های استخراج شده در مطالعه حاضر (جدول ۸) به طور واقعی می‌تواند بخشی از بارکار وارد شده بر راهبران قطار باشد. گزارش انجمن استاندارد و ایمنی راه آهن (۲۰۰۶) گویای این مطلب است که راهبران قطار در یک محیط غیر اجتماعی و به صورت تنها کار می‌کنند [۲۹]. مطالعه گروز و همکاران (۲۰۰۹) کار در خطوط مختلف قطار و لوکوموتیوها و شرایط کاری مختلف را برای رانندگان بر شمره اند که بازتاب دهنده ابهام در این شغل است [۳۰]. مطالعه دورین و همکاران (۲۰۰۷) نشان داد که بالاترین تجربه نوبت کاری (۲۰/۵±۸) در بین کارکنان خطوط راه آهن استرالیا مربوط به راهبران قطار است [۹]. وضعیت کنترل راهبران بر شغل را می‌توان در یافته‌های پراکنده دیگر مطالعات جست و جو نمود. در این مطالعات محدود سازی سرعت توسط سیستم‌های کنترلی [۳۱]، پیروی از دستورالعمل‌ها [۲۶]، دریافت پیام‌های متعدد [۲، ۱۷] و کمبود اختیارات راهبران نسبت به دیگر گروه‌های شغلی [۴] را ذکر نموده‌اند که همگی بخشی از زیر مضمون‌های کنترل شغل هستند.

در میان این فاکتورها، طبقاتی نظیر مدیریت، نظارت و جو سازمانی؛ زیرساخت‌ها؛ طراحی شغل؛ سیر؛ محیطی را می‌توان فاکتورهای دور (Distal Factors) و طبقات فشار زمانی، تبادل اطلاعات و فردی را فاکتورهای نزدیک (Proximal Factors) در شغل راهبری نام برد. مدل مفهومی استخراج شده از این مطالعه نشان می‌دهد که در ماورای این فاکتورهای نزدیک، فاکتورهای دور قرار گرفته‌اند. برخی از این فاکتورهای دور جزء ماهیت سیستم حمل و نقل شهری هستند که تنها راهکار پیشنهادی تعديل از طریق برنامه‌های جبرانی است و برخی دیگر، با برنامه ریزی طولانی مدت و اجرای مداخلات مؤثر قابل حل هستند. با این حال، در کوتاه مدت می‌توان با تمرکز بر فاکتورهای نزدیک، تا حدودی

نتیجه گیری

طراحی شغل و محیطی و طبقه‌های نزدیک شامل سیر، تبادل اطلاعات، فشار زمانی و فردی دسته بندی شدن. لازمه اجرای مداخلات مؤثر علاوه بر تعهد مدیریت و برخورداری سازمان مترو از یک ساختار جدید در حوزه ارگونومی در قالب یک مدیریت هوشمند و نظاممند، تشکیل کمیته‌هایی راهبردی و اجرایی با حضور و مشارکت راهبران است.

سپاسگزاری

این مطالعه توسط سازمان مترو شهر تهران و حومه طی قرارداد به شماره ۹۱/۸۵۱ با مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران حمایت مالی شده است. دیدگاه‌های ذکر شده در این مقاله نظر مشارکت کنندگان و نویسندگان بوده و ضرورتاً معنکس کننده دیدگاه سازمان مترو شهر تهران و حومه نیست.

REFERENCES

- Smith P, Blandford A, Back J. Questioning, exploring, narrating and playing in the control room to maintain system safety. *Cogn Tech Work.* 2009;11(4):279. [DOI:](https://doi.org/10.1007/s10111-008-0116-1) [10.1007/s10111-008-0116-1](https://doi.org/10.1007/s10111-008-0116-1)
- Karvonen H, Altonen I, Wahlström M, Salo L, Savioja P, Norros L. Hidden roles of the train driver: A challenge for metro automation. *Interact Comput.* 2011;23(4):289-98. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.intcom.2011.04.008) [10.1016/j.intcom.2011.04.008](https://doi.org/10.1016/j.intcom.2011.04.008)
- International Association of Public Transport. Metro Automation Facts, Figures And Trends. 2012.
- Ruitenburg M, Zoer I, Frings-Dresen MWH, Sluiter JK. Werkbelasting servicemedewerkers, machinisten, conducteurs en monteurs bij NS [Workload service employees, train drivers, train conductors and service electricians at NS]. Amsterdam: Coronel Institute of Occupational Health, Academic Medical Center, University of Amsterdam; 2008.
- Roth E, Multer J. Technology implications of a cognitive task analysis for locomotive engineers. Washington: Offices of Safety and Research & Development Washington, 2009.
- Rose JA, Bearman C. Making effective use of task analysis to identify human factors issues in new rail technology. *Appl Ergon.* 2012;43(3):614-24. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2011.09.005) [10.1016/j.apergo.2011.09.005](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2011.09.005) [PMID: 21996460](#)
- National Transport Commission. National Standard for Health Assessment of Rail Safety Workers. Melbourne, Australia: National Transport Commission; 2012.
- Jay SM, Dawson D, Ferguson SA, Lamond N. Driver fatigue during extended rail operations. *Appl Ergon.* 2008;39(5):623-9. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.01.011) [10.1016/j.apergo.2008.01.011](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.01.011) [PMID: 18321468](#)
- Dorrian J, Baulk SD, Dawson D. Work hours, workload, sleep and fatigue in Australian Rail Industry employees. *Appl Ergon.* 2011;42(2):202-9. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2010.06.009) [10.1016/j.apergo.2010.06.009](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2010.06.009) [PMID: 20691425](#)
- Kecklund L, Ingre M, Kecklund G, Söderström M, Åkerstedt T, Lindberg E, et al. The TRAIN-project: Railway safety and the train driver information environment and work situation-A summary of the main results. *Signal Safe.* 2001;26-7.
- DiDomenico A, Nussbaum MA. Effects of different physical workload parameters on mental workload and performance. *Int J Industr Ergo.* 2011;41(3):255-60.
- Rail Safety and Standards Branch (RSSB). Mental Workload Assessment in the Rail Industry-Research Project T147. London 2005.
- Pickup L, Wilson JR, Norris BJ, Mitchell L, Morrisroe G. The Integrated Workload Scale (IWS): a new self-report tool to assess railway signaller workload. *Appl Ergon.* 2005;36(6):681-93. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2005.05.004) [10.1016/j.apergo.2005.05.004](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2005.05.004) [PMID: 16140253](#)
- Van Manen M. Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. US: Left Coast Press; 2015.
- Dhillon BS. Human reliability and error in transportation systems. Germany: Springer Science & Business Media; 2007.
- Reinach S, Viale A. Application of a human error framework to conduct train accident/incident investigations. *Accid Anal Prev.* 2006;38(2):396-406. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.aap.2005.10.013) [10.1016/j.aap.2005.10.013](https://doi.org/10.1016/j.aap.2005.10.013) [PMID: 16310153](#)
- Karvonen H, Altonen I, Wahlström M, Salo L, Savioja P, Norros L, editors. Unraveling metro train driver's work: challenges in automation concept. Proceedings of the 28th Annual European Conference on Cognitive Ergonomics; 2010; Delft, Netherlands: ACM.
- Qualification Train Driver .”Kwalificatiedossier Machinist The Netherlands: Amersfoort; 2005. Available from: <https://www.ympu.com/nl/document/view/28847519/kwalificatiedossier-machinist-railmeester>.
- National Transport Commission. National Standard for Health Assessment of Rail Safety Workers. Level 15/628 Bourke Street, Melbourne VIC 3000. Australia: National Transport Commission; 2012.
- Federal Railroad Administration (FRA). Technology Implications of a Cognitive Task Analysis for Locomotive Engineers. Washington, DC 20590: Offices of Safety and Research & Development; 2009.
- Elliott AC, Garner SD, Grimes E. Ashgate, Aldershot: The cognitive tasks of the driver: the approach and passage through diverging junctions; 2007. 115-81 p.
- Roine S. A formative analysis of the train driving task. Oslo: University of Oslo; 2007.
- McLeod RW, Walker GH, Moray N. Analysing and modelling train driver performance. *Appl Ergon.* 2005;36(6):671-80. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2005.05.006) [10.1016/j.apergo.2005.05.006](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2005.05.006) [PMID: 1609554](#)
- Dorrian J, Hussey F, Dawson D. Train driving efficiency and safety: examining the cost of fatigue. *J Sleep Res.* 2007;16(1):1-11. [DOI:](https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2007.00563.x) [10.1111/j.1365-2869.2007.00563.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2007.00563.x) [PMID: 17309757](#)
- Jap BT, Lal S, Fischer P. Comparing combinations of EEG activity in train drivers during monotonous driving. *Expert Sys Applicat.* 2011;38(1):996-1003. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.109) [10.1016/j.eswa.2010.07.109](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.109)
- Rail Safety and Standards Board (RSSB). Rule book-Train driver manual. London: RSSB; 2015.
- Dorrian J, Roach GD, Fletcher A, Dawson D. The effects of fatigue on train handling during speed restrictions. *Transport Res Part F Traffic Psychol Behav.* 2006;9(4):243-57. [DOI:](https://doi.org/10.1016/j.ctr.2006.01.003) [10.1016/j.ctr.2006.01.003](https://doi.org/10.1016/j.ctr.2006.01.003)
- Kecklund G, Åkerstedt T, Ingre M, Söderstrom M. Train drivers' working conditions and their impact on safety, stress and sleepiness: a literature review, analyses of accidents and schedules. 1999.
- Rail Safety and Standards Board (RSSB). Psychometric testing - a

- review of the train driver selection process: Recommendations for standardising and improving the selection process London. London: RSSB, 2006 Contract No.: T340.
30. Jespersen-Groth J, Potthoff D, Clausen J, Huisman D, Kroon L, Maróti G, et al. Disruption management in passenger railway transportation. Robust and online large-scale optimization. Germany: Springer; 2009. p. 399-421.
31. Federal Railroad Administration (FRA). Relative Risk of Workload Transitions in Positive Train Control. Washington, DC 20590: Offices of Safety and Research & Development; 2007.

Proofreading

Workload in Train Driving Job: Affecting Factors and Improvement Recommendations

Narmin Hassanzadeh-Rangi¹, Yahya Khosravi^{2,*}, Ali Asghar Farshad³, Hamed Jalilian⁴

¹ Department of Occupational Health Engineering, Student Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Department of Occupational Health Engineering, Research Center for Health, Safety and Environment (RCHSE) and Faculty of Public Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

³ Occupational Health Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Department of Occupational Health Engineering, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

* Corresponding author: Yahya Khosravi, Department of Occupational Health Engineering, Research Center for Health, Safety and Environment (RCHSE) and Faculty of Public Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran. E-mail: yakhosravi@yahoo.com

DOI: 10.21859/joe-05018

Received: x

Accepted: x

Keywords:

Workload

Qualitative Study

Metro Driver

How to Cite this Article:

Hassanzadeh-Rangi N, Khosravi Y, Farshad AA, Jalilian H. Workload in Train Driving Job: Affecting Factors and Improvement Recommendations. *J Ergo* 2016;5(1):x.
DOI: 10.21859/joe-05018

© 2017 Hamedan University of Medical Sciences.

Abstract

Introduction: Metro driving is one of the newest jobs in Iran. Due to the lack of studies about train drivers' workload, there is no comprehensive information about factors that effect workload. This study aimed at analyzing the factors that may effect driver workload, in order to recommend control measures.

Methods: In this mixed method study, data generation was done through field observations, document reviews, individual interviews, focus group interviews, and focus group discussions. In order to perform field data collection, the institute for occupational ergonomics and CCD Design and Ergonomics Ltd's developed tools were used. Directed content analysis was used for qualitative data analysis.

Results: Overall, 65 factors were extracted as the factors that may effect driver workload. The extracted factors were drawn on a fishbone diagram, over 8 categories, including management, supervision and organizational climate, infrastructure, job design, journey, and environmental as distal factors and time pressure, information exchanges, and individual factors as proximal factors.

Conclusions: Some of the distal factors are the nature of an urban transport system, so the only amendment is compensatory programs, and some of them could be resolved by long-term plans. Workload of train drivers could be reduced with a focus on the proximal factors in the short-term, and the distal factors in the long-term.